

PSEN cable M12-8sf VA 10m

533191



Anschlusskabel, PVC (UL105°C), Gelb RAL1003, ECOLAB, Schleppkettenfähig, 8-polig, Buchse gerade M12, auf offenes Leitungsende, A-kodiert, Gewinding: Edelstahl 1.4404, Kabellänge: 10 m

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung: CE, UKCA, cULus Listed, ECOLAB

Technische Daten

Elektrische Daten

Bemessungsstrom: 2 A

Typ. Leiterwiderstand K1: 79 Ohm/km

Isolationswiderstand Kabel K1: 200 MOhm x km

Umweltdaten

Umgebungstemperatur: -40 - 105 °C

Überspannungskategorie: II

VerschmutzungsgradLuft.Kriech.: 3

Schutzart Gehäuse: IP69K

Mechanische Daten

Steckertyp 1: 8-pol. M12-Buchsenstecker

Form von Steckertyp 1: gerade

Kodierung von M12-Stecker 1: A-codiert

Material Gewinding Stecker 1: 1,4404 Edelstahl

Kontaktflächen Material 1: Au

Material der Dichtung: EPDM

Material der Buchsen: CuSn

Leitungsmaterial K1:	Cu
Isolationsmaterial Leitung K1:	PVC Y17(105°)
Länge des Kabels 1:	10 m
Farbe des Kabelaußenmantel 1:	Signalgelb RAL1003
Farbe des Gehäuses:	hellgrau
Material des Kabelmantels 1:	PVC YM3(105°)
Schleppfähigkeit des Kabels 1:	ja
Biegeradius (beim Verlegen) K1:	5 x Ø
Max. Außendurchmesser Kabel K1:	6.2 - 6.2 mm
Querschnitt der Leiter K1:	0.25 - 0.25 mm²
Leiterquerschnitt AWG K1:	24
Verseilung K1:	Adern in konzentrischen Lagen
Abschirmung K1:	nein
Anzahl der Adern K1:	8
Zulassungen des Kabels K1:	UL AWM-Style 2517 VW1
Halogenfrei:	Nein
Ölbeständigkeit:	beständig
Flammwidrigkeit:	VDE 0482-265-2-2, IEC 60332-2, EN 50265-2-2, UL VW1
Drehm. Verriegelungsschraube:	ca. 50 cNM
Nettogewicht:	1188 g
Bruttogewicht:	1198 g
Umwelt	
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
Harmonized System Code:	85444290
UNSPSC 25:	26121603
EAN-Code:	4046548089929
ECLASS Version:	ECLASS-13
ECLASS Reference Feature:	27060311

ETIM Version:	ETIM-9.0
ETIM Reference Group:	EG000026
ETIM Reference Feature:	EC001855
Volumen:	0