

PNOZ mc8p Ethernet IP / Modbus TCP

773730



PNOZmulti Classic, Kommunikationsmodul, Standard, Feldbus EtherNet/IP, Modbus/TCP, Konfiguration mit Webserver, IP-Adressen 1 - 255, 8 DIP- Schalter, 1 RJ45 Port, Übertragungsraten 10/100 MBit/s, 24/128 Bit virtuelle Eingänge, 24/128 Bit virtuelle Ausgänge.

Technische Daten

Allgemeine Daten

Zulassung: CCC, CE, cULus Listed, KCC, KOSHA, TÜV, EAC

Technische Daten

Elektrische Daten

Zweck von UINT1: Versorgung des Moduls

Quelle der intern. Spannung: über Basisgerät

Spannungsart von UINT1: DC

Toleranz von UINT. Modul: -2 %/+2 %

Feldbusschnittstelle

Feldbus-Schnittstelle: EtherNet/IP (TM), Modbus/TCP

Gerätetyp des Feldbus: Slave

Einstellbare Übertragungsraten: 10 MBit/s, 100 MBit/s

Anschluss Feldbus: RJ45

galvan. Trennung vom Feldbus: ja

Prüfspannung: 500 V AC

Umweltdaten

Norm Umgebungstemperatur: EN 60068-2-14

Umgebungstemperatur: 0 - 0 °C


Norm Lagertemperatur: EN 60068-2-1/-2

Feuchtebeanspruchung nach Norm: EN 60068-2-30, EN 60068-2-78

Feuchtebeanspruchung Angabe:	93 % r. F. bei 40 °C
Betauung zulässig ?:	unzulässig
Zul. Betriebshöhe über NN:	2000 m
EMV nach Norm:	EN 61131-2
Schwingungen nach Norm ...:	EN 60068-2-6
Beschleun. Schock nach Norm 1:	15g
Luft- und Kriechstrecken nach:	EN 61131-2
Überspannungskategorie:	III
VerschmutzungsgradLuft.Kriech.:	2
Norm Schutzart:	EN 60529
Schutzart Einbauraum:	IP54
Schutzart Gehäuse:	IP20
Schutzart Klemmen:	IP20
Mechanische Daten	
Einbaulage:	waager. auf Hutschiene
Abmessungen der Normschiene:	35 x 7,5 EN 50022
Gehäusematerial Unterteil:	PPO UL 94 V0
Gehäusematerial Frontplatte:	ABS UL 94 V0
Abmessung h:	94 mm
Abmessung b:	22.5 mm
Abmessung t:	114 mm
Nettogewicht:	137 g
Bruttogewicht:	155 g
Umwelt	
REACH-Konformität:	enthält mind. einen SVHC-Stoff
WEEE Kategorie (ab 08/2018):	5 Kleingeräte (Kantenl. <50cm)
Kaufmännische Daten	
ECLASS Version:	ECLASS-9.1
ECLASS Reference Feature:	27242208

ETIM Version:	ETIM-7.0
ETIM Reference Group:	EG000024
ETIM Reference Feature:	EC001423

Optionales Zubehör



774639

KOP-XE