

PZA 600/24VDC 1n/o 2n/c

774028



Bloc logique de sécurité (autonome), entrées : câblage monocanal, sorties : 1 F, 2 O, UB = 24 V DC, largeur : 45 mm, borniers à vis intégrés, relais temporisé à l'appel, surveillance de la boucle deretour, temps d'appel à 12 niveaux de 60 à 600 s.

Caractéristiques techniques

Données generales

Homologation: CE, CCC, UKCA, cULus Listed, EAC, TÜV

Données techniques

Données électriques

Tension d'alimentation (V): 24 - 24 V

Type de tension d'alim. U1: DC

Puissance absorbée DC: 3 W

Protection max. de l'appareil: Section max. du fil

Sorties relais

Nbre contacts d'info temporisé: 2

Cat.d'utilisa° norme AC/DC1: EN 60947-4-1

Tension AC1 contact de sécu.: 240 V

Courant max. AC1 contact sécu.: 6 A

Tension DC1 contact de sécu.: 24 V

Courant max. DC1 contact sécu.: 6 A

Cat.d'utilisa° norme AC15/DC13: EN 60947-5-1

Tension AC15 contact de sécu.: 230 V

Courant max AC15 contact sécu.: 4 A

Tension DC13 contact de sécu.: 24 V

Cont. sécurité : AC selon UL: 240 V AC G. P.

Contacts sécurité : Pilot Duty:	B300, R300
Matériau des contacts relais:	AgSnO2
Indic. suppl. contacts relais:	+ 0,2 µm Au
Environmental data	
Sollicitations clim. selon...:	EN 60068-2-78
Température d'utilisation:	-10 - -10 °C
Indic. soll. due à l'humidité:	93 % d'humidité rel. à 40 °C
Condensation autorisée ?:	non autorisé
CEM selon norme	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61326-3-1
Vibrations selon norme...:	EN 60068-2-6
Lign fuites + dist isol selon:	EN 60947-1
Catégorie de surtensions:	III / II
Niv. encr. lign fuites isol:	2
Temps	
Durées réglables:	80 s, 60 s, 600 s, 100 s, 140 s, 300 s, 480 s, 180 s, 240 s, 540 s, 420 s, 360 s
Tolérance Tv:	-15 % / +15 % +50 ms
Précision répétitive:	2%
Formule temporisation min.:	tv - 15 %
Données mécaniques	
Position de montage:	Quelconque
Matériau du boîtier façade:	ABS UL 94 V0
Bornier de raccordement:	Bornier à vis
Type de borniers:	Fixe
Donnée 1 conducteur flex. AWG:	24 - 10 AWG
Dimensions hauteur:	87 mm
Dimension largeur:	45 mm
Dimension profondeur:	121 mm
Poids net:	255 g

Poids brut:	265 g
Environnement	
Directive RoHS:	2011/65/EU, 2015/863/EU
Conformité RoHS:	oui
Exemptions RoHS:	oui
Exemp° RoHS selon directive:	7a, 7C I
Conformité REACH:	au minimum une substance SVHC
REACH substances contenues:	Plomb, Oxyde de plomb
Pourcentage du polluant:	> 0,1 %
N° CAS:	7439-92-1, 1317-36-8
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Entrée SCIP disponible:	oui
Données commerciales	
Harmonized System Code:	85364900
UNSPSC 25:	39122329
Code EAN:	4046548012521
Version du ECLASS:	ECLASS-13
Caractéristique de réf. ECLASS:	27371605
Version du ETIM:	ETIM-9.0
Groupe de référence du ETIM:	EG000019
Caractéristique de réf. ETIM:	EC001439
Volume:	0.51

Accessoires optionnels

774090

CAPOT P-93

