

PNOZ m ES RS232

772131



소형 컨트롤러 PNOZmulti 2, 통신 모듈, 1x 직렬 인터페이스 RS232.

기술적 세부사항

일반 데이터	
승인:	CE, UKCA, cULus 등재, EAC (유라시아)
어플리케이션 범위:	규격
기술 데이터	
전기 데이터	
내부 전압원:	베이스 유닛 사용
필드 버스 인터페이스	
필드버스 갈바닉 절연:	아니오
직렬 인터페이스	
RS 232 인터페이스의 개수:	1
환경 데이터	
주변 온도 표준:	EN 60068-2-14
대기 온도:	0 - 0 °C
보관 온도 표준:	EN 60068-2-1/-2
기후 적합성 표준:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
응결 허용?:	허용 안됨
영구 작동 높이 ASL:	2000m
EMC 수행 표준...:	EN 61131-2
표준에 따른 진동 ...:	EN 60068-2-6
표준1에 따른 연속 충격:	15g

공간 거리 및 연면 거리:	EN 61131-2
과전압 범위:	II
보호 유형 표준:	EN 60529
기계 데이터	
장착 위치:	탑햇 레일 위에서 수평
DIN 레일 치수:	35 x 7.5 EN 50022
하단 섹션 하우징 소재:	PC
전면 플레이트 하우징 소재:	PC
하우징 소재 상부 파트:	PC
커넥션 터미널:	스크류 터미널, 스프링 타입 터미널
터미널 스타일:	플러그인
AWG 정보용 유연 도체 단면:	24 - 12 AWG
높이 직경:	101.4 mm
폭 치수:	22.5 mm
깊이 치수:	120 mm
순중량:	85 g
총중량:	105 g
환경	
REACH 적합성:	적어도 하나의 SVHC 물질을 포함
WEEE classification (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
상용 데이터	
Harmonized System Code:	85176200
UNSPSC 25:	39122331
EAN 코드:	4046548069532
ECLASS 버전:	ECLASS-13
ECLASS 참조 기능:	27242208
ETIM 버전:	ETIM-9.0
ETIM 참조 그룹:	EG000024
ETIM 참조 기능:	EC001423

용량:

1.680

필수적 액세서리



793538

Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.



783538

Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 1 pc.

선택적 액세서리



783539

Spring terminals PNOZ mmc2p, mml1p 10 pcs



793539

Screw terminals PNOZ mmc2p, mml1p 10 pcs.



779260

PNOZ mm0.xp connector left (10 pcs)