PNOZ m B1 772101

Konfigurowalne kompaktowe sterowniki bezpieczeństwa PNOZmulti 2, jednostka bazowa, z możliwością rozbudowy, interfejs Ethernet zprzełącznikiem, pamięć USB 20.

Dane

Dane ogólne	
Potwierdzenie:	CE, UKCA, Na liście cULus, KOSHA, TÜV, EAC (Europa i Azja)
Zakres zastosowań:	Bezpieczne
Dane techniczne	
Dane elektryczne	
Przeznaczenie U1:	Zasilanie systemu
Napięcie zasilania (V):	24 - 24 V
Typ napięcia zasilania U1:	DC
Pobór mocy DC:	18.5 W
Wyjścia zegara testowego	
Ilość wyjść taktowania testowe:	4
Interfejs Ethernet	
Adres IP sieci Ethernet:	169.254.60.1
Typ złącza ETHERNET int.:	RJ45
Prędkości transmisji Ethernet:	10 MBit/s, 100 MBit/s
Interfejs CANopen	
Ilość złączy Ethernet:	2
Dane dotyczące środowiska	
Norma temperatury otoczenia:	EN 60068-2-14
Temperatura pracy:	0 - 0 °C

Norma temp. przechowywania:	EN 60068-2-1/-2
Norma przydatności klimat.:	EN 60068-2-30, EN 60068-2-78
Klasa wilgotności:	RH 93% w temp. 40°C
Dozwolona kondensacja?:	Niedozwolone
Dop.wys.pracy n.p.m.:	2000 m
EMC wg standardu...:	EN 61131-2
Drgania wg normy...:	EN 60068-2-6
Odstęp i odl. izol. do:	EN 61131-2
Kategoria przepięcia:	II
St.zanieczysz.odst.i odl.:	2
Stop.ochrony:	EN 60529
Dane mechaniczne	
Położenie montażowe:	poziomo na szynie typu top hat
Wymiary szyny DIN:	35 x 7,5 EN 50022
Materiał obudowy części dolnej:	PC
Mat. obudowy płyty przedniej:	PC
Materiał górnej części obudowy:	PC
Zacisk przyłączeniowy:	Zacisk śrubowy, Zacisk klatkowy
Styl zacisków:	wtykowe
Przewód elasty. c/s Info AWG:	24 - 12 AWG
Wysokość:	101.4 mm
Szerokość:	45 mm
Głębokość:	120.2 mm
Ciężar netto:	209 g
Ciężar brutto:	219 g
Środowisko	
Dyrektywa RoHS:	2011/65/UE, 2015/863/UE
Zgodność z RoHS:	tak
Wyjątki RoHS:	tak

Wyjątki RoHS wg dyrektywy:	7a
Zgodność REACh:	co najmniej jedną SVHC subst.
Substancje zawarte w REACh:	Ołów
% udział zanieczyszczenia:	> 0,1 %
Nr CAS.:	7439-92-1
WEEE classifikation (08/2018):	5 devices (feed size < 50cm)
Dostępne wejście SCIP:	tak
Dane handlowe	
Harmonized System Code:	85371091
UNSPSC 25:	39122331
Kod EAN:	4046548069419
Wersja ECLASS:	ECLASS-13
Funkcja odniesienia ECLASS:	27242207
Wersja ETIM:	ETIM-9.0
Grupa odniesienia ETIM:	EG000024
Funkcja odniesienia ETIM:	EC000236
Tom:	0.560

Akcesoria obligatoryjne

750016 Set4 Screw Terminals

751016 Set4 Spring Terminals

Akcesoria opcjonalne



773011B Basic Licence for PNOZmulti Service

	779213	USB Memory 512MB
	773011K	User Licence for PNOZmulti Service
	380401	RJ45 Connector
	773010K	User Licence for PNOZmulti Config
	773011U	Basic Upgr Licence for PNOZmulti Service
	773011V	User Upgr Licence for PNOZmulti Service
	773010U	Basic Upgr Licence for PNOZmulti Config